



45. Farecor Unión Level

CARACTERÍSTICAS

- Promotor de adherencia para pastas niveladoras.
- Aumenta la cohesión del soporte.
- Incrementa la durabilidad.
- Resiste el pH alcalino del soporte.

PRESENTACIÓN

- Bote 5 kg

APLICACIONES

- Tapaporos y promotor de adherencia para la unión de pastas niveladoras con hormigones y morteros.

SOPORTES

- Suelos de hormigón o mortero.
- No admisibles sin una consistencia aceptable o con polvo, aceite o grasa.

COMPOSICIÓN

- Resinas en dispersión acuosa y aditivos orgánicos e inorgánicos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Diluir Farecor Unión Level con agua.
- En proporción 1/4 para soportes poco absorbentes y en proporción 1/2 para soportes muy absorbentes.
- Rendimiento aprox. 0,25 Kg/m²

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Extender el producto con brocha, rodillo o incluso pulverizado, evitar la formación de charcos.
- Aplicar una segunda mano y dejar secar totalmente al menos 2 horas.
- Aplicar la pasta niveladora una vez Farecor Unión Level este seco. Pero no después de 24 horas.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con riesgo de lluvia o helada.
- No aplicar sobre soportes húmedos.
- Respetar las instrucciones de uso.

CONSERVACIÓN

- Período de almacenamiento 12 meses.
- Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.